

ELETRODOS REVESTIDOS Spark AWS E6013 Super

- Baixo nível de fumos.
- Solda em todas as posições.
- Produz cordões com excelente acabamento.
- Apresenta arco estável e baixo índice de respingos.
- Escória de fácil remoção.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
012488512	Spark 6013 Ø2,5 Super**
010513910	Spark 6013 Ø2,5 Super 12 varetas*
010514010	Spark 6013 Ø2,5 Super 24 varetas*
012488612	Spark 6013 Ø3,2 Super**
010514110	Spark 6013 Ø3,2 Super 12 varetas*
010514210	Spark 6013 Ø3,2 Super 24 varetas*




* Embalagem skin.

** Embalagem de 5kg em caixa de papelão vedada a vácuo. Embalagem master com 20kg.

TRANSFORMADOR DE SOLDA SPARK 2.0

VOLTAGEM: 127/220V (Bivolt)
 POTÊNCIA: 8KVA
 ESCALA DE AJUSTE: 55-160A
 TENSÃO EM VAZIO: 48V
 REFRIGERAÇÃO: Ventilador
 CICLO DE TRABALHO: 15%
 CAPACIDADE: 160A
 ELETRODO: até 4,0mm
 CLASSE DE ISOLAMENTO: H
 CLASSE DE PROTEÇÃO: IP 21S
 PESO LÍQUIDO: 18Kg
 DIMENSÕES: 470 x 315 x 265mm
 DISJUNTOR*: 70A/50A
 FIO/CABO ELÉTRICO: 16mm²/10mm²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
012468112	Spark 2.0 127/220V



ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O TRANSFORMADOR:

- Cabo para conexão com rede elétrica com 2,10m.
- Escudo de solda e lente de solda.
- Conjunto escova e picadeira.
- Porta eletrodo com cabo de 2,10m.
- Grampo terra com cabo de 1,80m.

INVERSORES DE SOLDA

CG 140 220V

DISPLAY DIGITAL
 FREQUÊNCIA: 50 / 60 Hz
 POTÊNCIA: 4,5KVA
 CORRENTE-ESCALA DE AJUSTE: 20-140A
 CICLO DE TRABALHO: 80%
 ELETRODO: 1,6 - 4,0mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
012687512	CG 140 220V



CG 200 BIVOLT

DISPLAY DIGITAL
 FREQUÊNCIA: 50 / 60 Hz
 POTÊNCIA: 5,8KVA
 CORRENTE-ESCALA DE AJUSTE: 20-200A
 CICLO DE TRABALHO: 80%
 ELETRODO: 1,6 - 5,0mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
012687612	CG 200 BIVOLT



ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM OS INVERSORES:

- Porta eletrodo com cabo de solda acoplado a conectores macho e fêmea.
- Grampo terra.
- Escudo de solda.
- Escova de aço acoplada a uma picadeira de solda.
- Alça para transporte.