

MANGUEIRAS DE SOLDA

- Próprias para trabalhos de solda, corte e aquecimento no processo oxiacetilênico.
- Fabricadas em borracha sintética com reforço em malha de fios sintéticos resistentes a ruptura e a tração.
- Bitola: 5/16"
- Maior resistência aos respingos de solda, mais leves e tramas reforçadas em fios de algodão.
- Pressão de trabalho 300 PSI.

Mangueiras **Simple**s

- Mangueira em rolo com 100m, nas cores verde (Oxigênio) e vermelha (Acetileno).



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-----------|--------------------------|
| 012138012 | Vermelha 5/16" Acetileno |
| 012138112 | Verde 5/16" Oxigênio |

Mangueira **Dupla**

- Mangueiras em rolos com 100m, dupla (Acetileno/Oxigênio).



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-----------|--|
| 012551112 | Dupla 5/16" Acetileno/Oxigênio Premium |

Mangueiras **Duplas com Conexões**

- Mangueiras duplas (Acetileno/Oxigênio) em lances de 5m, 10m e 20m com conexões.



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-----------|------------------------------------|
| 012198712 | Dupla 5/16" Acetileno/Oxigênio 5m |
| 012198812 | Dupla 5/16" Acetileno/Oxigênio 10m |
| 012198912 | Dupla 5/16" Acetileno/Oxigênio 20m |

ACESSÓRIOS OXICOMBUSTÍVEIS

Porcas e Nipples

- Utilizadas na entrada dos maçaricos, saída dos reguladores ou onde seja necessária a interligação mangueira/rosca.



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-----------|-----------------------|
| 012321712 | Ø5/16" para Acetileno |
| 012321612 | Ø5/16" para Oxigênio |

Embalagem com 10 unidades.
Só vendido em embalagem fechada.

Cintel e Carretilha

- Permite fazer cortes retos e circulares com o maçarico de corte ou com a cabeça cortadora.
- Raio de giro máximo 500mm.



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-----------|---------------------|
| 010628510 | Cintel e carretilha |

Emenda de Mangueira

- Indicada para facilitar a união de mangueiras.
- Bitola Ø5/16".
- Comercializada em cartela com 2 unidades.



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-----------|----------------------------------|
| 012321812 | Emenda de mangueira (2 unidades) |