



Condições oleosas | Baixa proteção contra produtos químicos

LD

Aplicações leves

## Máximo desempenho em ambientes oleosos

- Formato ergonômico superior para um ajuste mais confortável e maior destreza
- Proteção extra contra exposição ao óleo e ferimentos nas articulações dos dedos
- Alta resistência a abrasão com vida útil ampliada



### Indústrias

- Automotiva
- Máquinas e equipamentos
- Fabricação de metal
- Química
- Agricultura

### Aplicações

- Operações de metalurgia e montagem
- Seleção e aperto de componentes
- Apoio e manutenção de linha de produção
- Montagem de componentes
- Carga e descarga de peças ou caixas com sem acabamento
- Substituição de ferramentas e moldes
- Montagem final
- Montagem e inspeção de componentes
- Montagem e desmontagem de equipamentos
- Armazenamento de matérias-primas
- Carga e descarga de caminhões e veículos
- Manuseio de mercadorias recebidas
- Abertura de fornalhas, escoamento de bombas, válvulas ou linhas e craqueadores

#### Principais características

- A 11-926 é o primeiro modelo da família HyFlex® a combinar de maneira confortável um banho  $\frac{3}{4}$  com repelência e aderência ao óleo tudo em uma única luva.
- A HyFlex® 11-926 possui uma tecnologia única de aderência que reduz o risco de deslizamento em ambientes oleosos
- O forro é produzido com fio de nylon/elastano para oferecer ao usuário uma sensação de “segunda pele” sem limitação de movimentos
- Esta combinação única de proteção, desempenho e flexibilidade atende as necessidades do mercado quando falamos de aplicações gerais onde o óleo se faz presente. A HyFlex® 11-926 é inovadora pela flexibilidade aprimorada, tato e aderência, além de melhorar a repelência ao óleo e vida útil das luvas.

CA: 36.227

#### Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

##### Conformidade com o REACH



EN388: 2016



4121A



GR  
ISO 18889



4121A

#### Especificações

MARCA   MODELO	DESCRIÇÃO	Calibre	TAMANHO	COMPRIMENTO	COR DO REVESTIMENTO	EMBALAGEM
HyFlex® 11-926	<b>Acabamento:</b> $\frac{3}{4}$ revestida <b>Material de revestimento:</b> Nitrilo <b>Material do forro:</b> Nylon <b>Estilo do punho:</b> Punho tricotado	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	215-260 mm/ 8,46-10,23 polegadas	Vinho	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 pares por pacote; 12 pacotes por caixa</li></ul>

#### Para obter mais informações, acesse nosso site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou ligue para

##### Região Europa, Oriente Médio e África

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelas, Bélgica  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

##### Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, EUA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

##### Austrália

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Austrália  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

##### Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center  
(Malásia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

##### Região América Latina e Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Salas 1304, 1305 e 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. México  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

##### Canadá

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canadá  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.