

Hércules®	HJ660AFA	 Arco Elétrico
CONSTRUÇÃO	Malha em algodão e elastano	
GRAMATURA	247 g/m ² (cada camada)	
TIPO DE ABERTURA	Facial	
QUANTIDADE POR CAIXA	10 unidades	
CA	36.104	
REFERÊNCIA	55-030	
CERTIFICAÇÃO	NFPA 2112 NFPA 70E	

Capuz balaclava com resistência contra arco elétrico

DESCRIÇÃO

- Confeccionado em malha em 95% algodão e 5% elastano
- Tecido resistente a chamas
- Duas camadas na parte superior facial e uma camada na parte inferior
- Aba sobre os ombros
- Bainha na parte inferior

APLICAÇÕES IDEAIS

- Para eletricitistas, empresa elétricas e petroquímicas
- Protege contra energia incidente de arco elétrico de 14 cal/cm²
- Categoria de risco classe II

CORES DISPONÍVEIS

- HJ660AFA: Tecido Azul Marinho
- HJ660AFAR: Tecido Areia
- HJ660AFC: Tecido Cinza

SETORES

- Indústrias e Cias. Elétricas



HIGIENIZAÇÃO

- Lavagem em temperatura máxima de 40°C, utilizar sabão neutro;
- Não utilizar produtos à base de alvejantes;
- Não lavar à seco;
- A secagem em tambor é permitida, temperatura normal
- Secagem na vertical à sombra
- Passar a ferro quente temperatura máxima 150°C.

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
CEP: 09895-003
Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

