

**TOBÁ 3 T5**

LINHA ESSENCIAL



Óculos de proteção para soldagem  
**Proteção dos olhos contra impactos, raios UV (U6), respingos de líquidos D3, soldagem e processos similares (W5)**

**Descrição**

Os óculos de proteção TOBÁ 3 T5 da DELTA PLUS são desenvolvidos com armação confeccionada em uma única peça de material plástico (TPE) vermelho flexível com sistema de ventilação indireta composto por quatro válvulas, visor fixo composto por lentes confeccionadas em policarbonato incolor, visor basculante composto por lentes (filtro de luz) confeccionadas em policarbonato

verde escuro e tirante elástico para ajuste. A armação cobre toda a região em torno dos olhos e é ajustada ao rosto do usuário por meio de tirante elástico.

**Detalhes****Proteção**

- ▶ UV400: filtram 99,9% dos raios UVA/UVB até 380 nm (U6)
- ▶ Soldagem e processos similares (W5): caso o visor basculante esteja abaixado
- ▶ Respingos de líquidos (D3)

**Tratamento**

- ▶ Resistente a risco: maior durabilidade
- ▶ Resistente a embaçamento: ajuda a reduzir o embaçamento em ambientes quentes e úmidos

**Armação flexível**

- ▶ Maior conforto
- ▶ Ventilação indireta

**CA 44.917**

- ▶ Aprovado para proteção dos olhos contra raios UV (U6), soldagem e processos similares (W5) e respingos (D3)

**Riscos**

Calor



Impacto

Raios  
Ultra VioletaConstrução  
Obras

Fabricação

**Trabalhos****Proteção**Filtram 99,9%  
dos raios  
UVA/UVB até  
380 nm (U6)Proteção  
contra  
respingos  
(D3)**Tratamento**Resistente  
a riscoResistente a  
embaçamento

**TOBÁ 3 T5**

LINHA ESSENTIAL



Óculos de proteção para soldagem  
**Proteção dos olhos contra impactos, raios UV (U6), respingos de líquidos D3, soldagem e processos similares (W5)**

**Normas**

**ANSI-ISEA Z87.1**  
 Z87 U6 W5 D3

**EN166**  
 1FT / FT

**EN169**  
 5

**EN175**  
 FT

**Indicações de uso**

Indicados para trabalhos em construção civil, indústria em geral, mineração, ou aplicações onde seja necessária a proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa e para atividades de solda oxiacetileno.

**Composição**

Poliamida (Nylon) (PA), termopolímero (TPE), policloreto de vinila (PVC), policarbonato (PC) e polietileno de alta densidade (PEAD).

**Validade**

5 anos, contados a partir da data de fabricação marcada no produto, se mantido conforme instruções de armazenamento.

**Garantia**

90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

TOBA3T5	Vermelho e preto	Ajustável	3295249210090	13295249210097	1	60	132 g

0722

**Your safety** at work