

PRO SAFETY PFF1 (S) SEM VÁLVULA

LINHA ESSENCIAL



Respirador descartável PFF1 (S) sem válvula
Proteção contra poeiras e névoas



Descrição

Respirador purificador de ar do tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF1 (S), modelo dobrável, sem válvula de exalação. Oferece proteção contra poeiras e névoas não oleosas. Embalado individualmente.

Detalhes

Classe PFF1 (S)

- ▶ Eficiência mínima de filtração 80%

Formato dobrável

- ▶ Fácil de armazenar

Elástico e clipe nasal acoplado

- ▶ Proporcionam melhor ajuste e auxiliam na vedação e desempenho do respirador

CA 38.502

- ▶ Aprovado para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas

Normas

NBR 13698; NBR 13697

Riscos



Partículas

Trabalhos



Hotelaria
Serviços de
alimentação



Agricultura
Silvicultura
Pescaria



Construção
Obras



Fabricação



Transporte
Armazenamento



Outras
indústrias

PRO SAFETY PFF1 (S) SEM VÁLVULA

LINHA ESSENCIAL



Respirador descartável PFF1 (S) sem válvula
Proteção contra poeiras e névoas

Desempenho do produto

Este produto possui eficiência de filtração mínima de 80%, conforme norma ABNT NBR 13.698, para aerossóis não oleosos, desde que seguidas todas as determinações do Programa de Proteção Respiratória - PPR e destas instruções.

Indicações de uso

Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas não oleosas (que não emitam gases e/ou vapores), fibras têxteis, cimento refinado (Portland®); minério de ferro, minério de carvão, minério de alumínio, sabão em pó, talco, cal, soda cáustica, poeiras vegetais (como trigo, arroz, milho, bagaço de cana etc.); poeiras de aviário contendo restos de ração, fezes, plumas e penas de aves; poeiras de lixamento e esmerilhamento, névoas de ácido sulfúrico (com óculos de proteção adequados), dentre outros, em concentrações não superiores a 5 (cinco) vezes o limite de exposição ocupacional (LT ou TLV) e abaixo das concentrações IPVS (Imediatamente

Perigoso à Vida e à Saúde). Este respirador deve ser usado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de higiene, segurança e medicina do trabalho e/ou responsável pela empresa.

Composição

Polipropileno (PP), borracha natural (NR), arame e PVC.

Validade

3 anos, considerar o lote de fabricação marcado no produto e/ou embalagem como data inicial (mês/ano).

Garantia

90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

WPS1050	Azul	Único	3295249281717	13295249281714	100	100	6 g
WPS1060	Branca		3295249281465	13295249281462			

0922

Your safety at work