

## Luvas com sensibilidade e durabilidade para proteção total

- **Sensibilidade aumentada:** Essa luva leve é adequada para trabalhos exigentes que requerem sensibilidade tátil e controle motor fino
- **Resistência a rasgos:** a formulação de nitrilo de alta qualidade oferece maior resistência a rasgos e rupturas
- **Versatilidade genuína:** Oferece uma relação qualidade/preço imbatível para trabalhos exigentes em uma ampla variedade de setores



### Indústrias

- Automotiva
- Transformação de alimentos
- Limpezas gerais/saneamento

### Recomendado para

- Catering / preparação de refeições
- Manuseio e processamento de alimentos
- Carne, peixe e processamento de alimentos
- Marinada
- Acondicionamento de filés e carne moída
- Manutenção e reparo de equipamentos
- Equipe de zeladoria, limpeza e manutenção
- Cuidados pessoais e salões de beleza

# FICHA DE DADOS TÉCNICOS

Informações sobre o Produto	
Superfície externa da luva	Dedos com textura
Normas de auditoria	ISO 13485, ISO 9001
Certificação de produto	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Visão geral de embalagens	100 luvas por dispensador/caixa 10 dispensadores/caixa por caixa/caixa
País de origem	China
Segmentação de produto	Padrão fino
Antiestática	Não

## PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm/pol.)	240/ 9,5		ASTM D3767,EN 420
Ausência de orifícios (Nível de inspeção I)	NQA 1,5		ASTM D5151-06 (2011),EN 374-2
Espessura da palma da mão (mm/mils)	0.07/2.8		ASTM D3767,EN 420
Espessura do dedo (mm/mils)	0.11/4.3		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Resistência definitiva à tração (MPa)	14	14	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	500	400	ASTM D412
Força de rotura (N)	6	6	EN 455-2

## INFORMAÇÕES DO PEDIDO

Tamanho	XS (5.5 - 6)	L (8.5 - 9)	M (7.5 - 8)	S (6.5 - 7)	S (6.5 - 7)	S (6.5 - 7)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	82134060-BR	82134090-BR	82134080-BR	82134070-BR	82134070-BR	82134070-BR	82134100-BR

## Conformidade com normas de desempenho/regulamentos



Para obter mais informações, acesse nosso site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou ligue para

### Região Europa, Oriente Médio e África

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

### Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center

(Malásia) Sdn Bhd

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

### Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

### Região América Latina e Caribe

BR +55 (11) 3356-3100

latam.medical@ansell.com

MX: +52 442 296 2050

latam.medical@ansell.com

CO: +57 1 288 3247

latam.medical@ansell.com

### Austrália

Ansell Limited

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

### Rússia

Ansell PYC ;

Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.

