



Proteção química

ALTO 405 : CA 43.392

Contato frequente | desgaste intermitente

Espessura e tato para proteção química leve



PROTECÇÃO QUÍMICA
TIPO B



DESTREZA
EN 420:
5/5

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Conforto

- Mais conforto e absorção de perspiração, graças ao forro de algodão flocado.
- Sensibilidade tátil, graças à espessura reduzida da luva



Produtividade

- Boa aderência, devido à estampagem antiderrapante

INDÚSTRIAS

- Indústria automotiva / mecânica
- Indústria aeronáutica
- Outras indústrias

APLICAÇÕES

- Trabalho com materiais compostos (resinas)
- Pintura com spray
- Limpeza e manutenção industrial



Proteção química

ALTO 405 : CA 43.392

Contato frequente | desgaste intermitente

LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

2 1 1 0 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Proteção contra impacto (opcional)

Resistência ao corte segundo a ISO 13997

Resistência à perfuração

Resistência ao rasgo

Resistência ao corte por golpes

Resistência à abrasão

EN ISO 374-1

PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA

TIPO B



K: Soda cáustica 40%

M: Ácido nítrico 65%

T: Formaldeído 37%

EN 421

CONTAMINAÇÃO RADIOATIVA



EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMOS

Proteção contra bactérias e fungos



DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Flocado
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	Neoprene e látex natural
Cuff característico	Punho reto
Cores das luvas	Azul Amarelo
Comprimento (cm)	33
Espessura (mm)	0.7
Tamanho	6 7 8 9 10
Resistência da Superfície (O)	7.8E+12 Ω
Resistência vertical (O)	4.2E+12 Ω

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 10 pares/saco 100 pares/caixa
-----------	--

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/05/18/0950
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France