



Proteção química

# ULTRANITRIL 480 : CA 31.369

Contato prolongado (ou imersão) | desgaste curto



PROTEÇÃO QUÍMICA  
**TIPO A**

EN388



4102X

EN ISO 374-1



TIPO A  
AJKOPT

CAT.3



0334

EN ISO 374-5



DESTREZA

EN 420:  
5/5



ISO 18889

Excelente nível de proteção química

## VANTAGENS ESPECÍFICAS



### Durabilidade

- Vida útil mais longa: excelente resistência mecânica (abrasão, perfuração)



### Produtividade

- Boa aderência para segurar objetos escorregadios, graças à textura em relevo



### Proteção da pele

- Excelente proteção durante manuseio intensivo de produtos químicos de alto risco



### Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura

## INDÚSTRIAS

- Indústria automotiva / mecânica
- Indústria Química
- Outras indústrias
- Setor agrícola

## APLICAÇÕES

- Aplicação de pesticidas
- Limpeza de cartuchos de impressão
- Manutenção
- Tratamento e acabamento de madeira
- Preparação de misturas de pulverização
- Enchimento de tanque
- Aplicação e disseminação de pesticidas
- Gestão de resíduos de pesticidas
- Limpeza de equipamentos de tratamento
- Manuseio de tambores de produtos químicos.



Proteção química

# ULTRANITRIL 480 : CA 31.369

Contato prolongado (ou imersão) | desgaste curto

## LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

4 1 0 2 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Proteção contra impacto (opcional)

Resistência ao corte segundo a ISO 13997

Resistência à perfuração

Resistência ao rasgo

Resistência ao corte por golpes

Resistência à abrasão

EN ISO 374-1

PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA



A: Metanol  
J: n-Heptano  
K: Soda cáustica 40%  
O: Amoníaco 25%  
P: Peróxido de hidrogénio 30%  
T: Formaldeído 37%

TIPO A



G2

PROTEÇÃO CONTRA PESTICIDAS

G2: Pesticidas diluídos e concentrados/Risco mecânico

ISO 18889

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMOS

Proteção contra bactérias e fungos



## DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Clorinado
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	Nitril
Cuff característico	Punho reto
Cores das luvas	Verde
Comprimento (cm)	46
Espessura (mm)	0.55
Tamanho	7 8 9 10 11

## DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/caixa
-----------	------------------------------

## LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/16206/18/1069
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France