

V-Gard Splash Plus

Proteção Facial



O Protetor Facial V-Gard 190 Splash Plus CA 34387 é um conjunto obtido através da montagem de componentes da linha de Protetores faciais V-Gard® especialmente projetado para proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e impactos de partículas volantes multidirecionais, quando usado acompanhado do protetor de detritos. Composto por: Visor em Propionato Incolor de tamanho (AxLxE) 203 x 432 x 2,5mm, Suporte em Polietileno de alta densidade (PEAD) Preto e, quando modelo Plus, acompanha queixeira tipo padrão. É desenvolvido para proporcionar máxima proteção aos trabalhadores em aplicações como: esmerilho, serra, corte e usinagem. Atende plenamente a ANSI/ISEA Z87.1

e possui certificado de aprovação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. O Protetor Facial MSA 190 SPLASH PLUS é uma excelente escolha para usuários que necessitam de proteção facial em aplicações em ambientes com potencial de respingos de produtos químicos, pois possui característica de resistência química e qualidade óptica sem distorção, sendo testado e aprovado segundo; ANSI/ISEA Z87.1-2010 EN 166 (2C-1.2 MSA1BT89KN), CSA Z94.3 and AS/NZS 1337. Exclusivamente desenvolvido para proteção facial integrada com capacetes V-Gard®, V-Gard® 500 e Max T-Gard®, pode ser facilmente integrado aos kits abafadores XLS, HPE e left/RIGHT através dos trilhos laterais (haste dentada). São disponibilizadas peças de reposição como, visor, suporte e queixeiras tipo padrão ou retrátil (aplicável somente aos modelos Plus), e também protetor de detritos como acessório opcional.

Materiais e Componentes

Visor - Propionato

Suporte - Polietileno de alta densidade (PEAD)

Dimensões: (AxLxE)

203 x 432 x 2,5

Diretrizes sobre a Vida Útil

Data de validade do produto: Indeterminada (desde a data de fabricação, se mantido na embalagem em um local limpo e seco).

A periodicidade de troca do EPI ou do kit de higiene deve ser definida exclusivamente pelo empregador através da análise do departamento do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) apoiado nos programas de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCA (Programa de Conservação Auditiva), considerando o tipo de atividade, processos, ambiente de trabalho, aplicação de uso e conservação.

De acordo com a NR6, cabe ao empregador adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo MTE, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

Vida útil de 5 anos após data de fabricação. Antes do uso, verifique se os visores e o suporte não estão com rachaduras, riscos, opacidade, se estão quebradiços, se apresentam fendas ou com

V-Gard Splash Plus

Proteção Facial



aspecto esbranquiçado. Se houver qualquer uma destas condições, o produto deve ser imediatamente descartado e substituído.

Normas e Aplicações

CA - 34.387

Norma - ANSI/ISEA Z87.1

Códigos de Produto

PN	Descrição do Produto
311430	SUORTE TIPO SLOT PARA VISOR V-GARD - CX 10 PÇS
10115856-BRL	LENTE DO PROT. FACIAL V-GARD 190 SPLASH PLUS - CX 5 PÇS
311830	PROTECTOR FACIAL V-GARD 190 SPLASH PLUS - RESPINGOS QUÍMICOS - LENTE EM PROPIANATO
311426	QUEIXEIRA V-GARD PADRÃO - CX 5 PÇS
311427	QUEIXEIRA V-GARD RETRATIL - CX 5 PÇS

ID 06-038BR / Rev. 00
© MSA Agosto 2021

MSA de ARGENTINA
Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA BRASIL
Av. Roberto Gordon, 138
Diadema, SP 09990-901
Brazil
Tel.: +55 11 4070-5999
Vendas@MSAsafety.com