

AVENTAL DE TRAÇAMENTO DE LONA

CA 35337



DESCRIÇÃO

Avental de segurança confeccionada em lona, proteção frontal em raspa tira em tecido no pescoço e laterais para fixação, tira em lona na cintura para fixação.

Aprovado para proteção corpo do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante, e metais fundido) e contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

INDICAÇÕES DE USO

- Montagem de estruturas metálicas;
- Chaparias;
- Trabalhos com soldas em geral;
- Siderúrgicas;
- Metalúrgicas;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento

NÍVEL DE DESEMPENHO

O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2" para ISO 11611:2007 e A1 B1 C1 D3 E3 F2 para ISO 11612:2008, em que: A1 - propagação de pequenas chamas B1 - calor convectivo; C1 - calor radiante; D3 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780°C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400°C) F2 - calor de contato. II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III)

CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO

- A guarda deve ser realizada em local seco, arejado, protegido de sol e intempéries;
- A substituição deve ser imediata quando o produto apresentar danos como: rasgos, furos, deformações e outras situações que apresente riscos de acidentes ou doenças ocupacional.
- Não se recomenda higienização industrial no produto, esta prática pode comprometer o material que compõe o produto e oferecer risco ao usuário.

ESTIMATIVA DE VIDA ÚTIL

A vida útil do equipamento varia de acordo com as atividades desenvolvida pela empresa, devendo ser substituído sempre que apresentar algum dano.

Código	Tamanho	Cor	Validade
AV526	M	Verde	Cinco Anos
AV527	G		