

MANGA TRICOTADA EM KEVLAR

CA 40655



DESCRIÇÃO

Manga de segurança tricotada em uma só peça sem costuras em quatro fios de kevlar, acabamento em velcro para ajuste no braço.

Aprovado para proteção dos braços e antebraços do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e agentes térmicos.

INDICAÇÕES DE USO

- Indústria de vidros;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Trabalhos de manutenção;
- Chaparias;
- Manipulação de cavacos e rebarbas metálicas;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.

NÍVEL DE DESEMPENHO



1541

Resistência a abrasão	Nível 1
Resistência a corte por lâmina	Nível 5
Resistência a rasgamento	Nível 4
Resistência perfuração	Nível 1

CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO

- A guarda deve ser realizada em local seco, arejado, protegido de sol e intempéries;
- A substituição deve ser imediata quando o produto apresentar danos como: rasgos, furos, deformações e outras situações que apresente riscos de acidentes ou doenças ocupacional.
- Não se recomenda higienização industrial no produto, esta pratica pode comprometer o material que compõe o produto e oferecer risco ao usuário.

ESTIMATIVA DE VIDA ÚTIL

A vida útil do equipamento varia de acordo com as atividades desenvolvida pela empresa, devendo ser substituído sempre que apresentar algum dano.

Código	Cor	Validade
MNOO2	Amarela	Cinco Anos