

# LUVA TRICOTADA EM KEVLAR

CA 40667



## DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em uma só peça sem costura, em quatro fios de kevlar, punho com elástico acabamento em overloque.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

## INDICAÇÕES DE USO

- Indústria de vidros;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Trabalhos de manutenção;
- Chaparias;
- Manipulação de cavacos e rebarbas metálicas;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.

## NÍVEL DE DESEMPENHO



2340

Resistência a abrasão	<b>Nível 2</b>
Resistência a corte por lâmina	<b>Nível 3</b>
Resistência a rasgamento	<b>Nível 4</b>
Resistência perfuração	<b>Nível 0</b>

## CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO

- A guarda deve ser realizada em local seco, arejado, protegido de sol e intempéries;
- A substituição deve ser imediata quando o produto apresentar danos como: rasgos, furos, deformações e outras situações que apresente riscos de acidentes ou doenças ocupacional.
- Não se recomenda higienização industrial no produto, esta pratica pode comprometer o material que compõe o produto e oferecer risco ao usuário.

## ESTIMATIVA DE VIDA ÚTIL

A vida útil do equipamento varia de acordo com as atividades desenvolvida pela empresa, devendo ser substituído sempre que apresentar algum dano.

Código	Tamanho	Cor	Validade
LTOO3.P	P	Amarela	Cinco Anos
LTOO3	M		
LTOO3.G	G		