



Proteção contra corte

# KRYTECH 836

Alto risco - ISO D



PROTEÇÃO CONTRA CORTES  
NÍVEL D



ISO 13997:  
17.2 N

Excelente proteção contra cortes e resistência ao desgaste com ótima destreza e conforto.

## VANTAGENS ESPECÍFICAS



### Proteção contra corte

- Excelente resistência ao corte em todas as partes da luva. Proteção reforçada do antebraço graças ao punho mais comprido.

### Proteção contra furos

- Boa resistência ao desgaste e boa resistência à perfuração (farpas) devido à palma de couro.



### Durabilidade

- Reforço entre o polegar e o indicador.



### Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura



### Lavabilidade

- Dry cleaning: Up to 5 times without any alteration on performances\* to extend glove lifespan, reduce costs and waste

## INDÚSTRIAS

- Indústria automotiva / mecânica

## APLICAÇÕES

- Corte de tiras (plasma, etc)
- Manuseio de peças pós-prensa
- Manuseio de folhas de metal
- Manuseio de peças ou folhas de metal não acabadas
- Trabalho is metal



Proteção contra corte

# KRYTECH 836

Alto risco - ISO D

## LEGENDA

EN388		RISCOS MECÂNICOS	
NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)			
4	X	4	3 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Proteção contra impacto (opcional)
			Resistência ao corte segundo a ISO 13997
			Resistência à perfuração
			Resistência ao rasgo
			Resistência ao corte por golpes
			Resistência à abrasão

EN407		RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)	
NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)			
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Resistência às grandes projeções de metal em fusão
			Pequenos respingos de metal fundido
			Resistência ao calor radiante
			Resistência ao calor de contacto
			Resistência ao calor de contacto
			Resistência à inflamabilidade

## DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras PEHD
Medidor	13
Acabamento externo	Camada de couro na palma com reforço no polegar / indicador
Cuff característico	Manguito de malha
Cores das luvas	Cinza
Tamanho	7 8 9 10 11

## DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 48 pares/caixa
-----------	---

## LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/03/19/0881
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

\* Testes realizados com luvas não utilizadas (ou seja, novas), que diferem da realidade da sua utilização no terreno.