

Ficha Técnica



Data de aprovação: 15/01/2014

Responsável: Guilherme Oliveira

Aprovado por: Sílvia Pini

The Safety Company

Produto:

Fita Sling



Nome: Fita Sling

Descrição:

Fita Sling Sem Argola, fabricada em fita de poliéster tubular, com largura de 30mm, espessura de 0,4mm e resistência de 22,2kN.
Desenvolvida para ser prática e de fácil instalação à ancoragem quando for realizar trabalhos que precisam da fixação à estrutura, permitindo de forma segura a conexão ao trabalhador.
Pode ser utilizada para no máximo até dois trabalhadores ao mesmo tempo.

Que ancoragem Usar

A seleção de ancoragem é básica para a escolha de um sistema de proteção contra quedas adequado.
O ambiente de trabalho deve ser cuidadosamente estudado, em particular, o tipo de estrutura onde será conectada a ancoragem. Exemplos: telhados, andaimes, vigas e colunas em concreto e/ ou aço.

Referência:	311686	311683	311685	311684
Tamanho	0,6m	1,0m	1,5m	2,0m
Peso:	0,120kg	0,200kg	0,250kg	0,320kg

Modo de Uso

Passar o laço em uma ancoragem fixa e prender o talabarte na argola da ancoragem.

Aplicação:

Todo e qualquer ambiente onde haja risco de queda.